



Specyfikacja SLV Medo Pro 30 Ściana i  
Lampa sufitowa Aluminium Valkoinen  
Okrągła 10W 1350lm - 930-940 CCT |  
IP50 - Najlepsze Renderowanie  
Kolorów - Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 255814                                                                                   |
| EAN              | 4024163276986                                                                            |
| Kod Producenta   | 1007291                                                                                  |
| Producent        | SLV                                                                                      |
| Nazwa producenta | MEDO PRO 30 wall- ceiling-mounted light round 3000/4000K 10W trailing-edge phase 110° WH |
| Gwarancja        | 5 lat                                                                                    |
| Żywotność (h)    | 50000                                                                                    |

## Informacje techniczne

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED               |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                                |
| Moc (W)                   | 10W                                    |
| Ściemnianie               | Tak                                    |
| Kod Koloru                | 930 Ciepły Biały, 940 Chłodny Biały    |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały  |
| Oddawanie barw (Ra)       | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                                  |
| Ustawienie Koloru         | CCT                                    |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1350lm                                 |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 135                         |
| Regulowana                  | Nie                         |
| Montaż                      | Sufit, Naścienny            |
| Klosz                       | Inne                        |
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                         |
| Rodzaj produktu             | Dekoracyjne oświetlenie LED |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 3-biegunowe] |
| Stopień ochrony IP     | IP50                             |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule                |
| Operating Temperature  | -20 to +30                       |
| Kolor Oprawy           | Biały                            |
| Obudowa                | Aluminium                        |
| Seria                  | Medo                             |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Szerokość (mm) | 280 |
| Wysokość (mm)  | 92  |
| Średnica (mm)  | 280 |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie