



**Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
lampa robocza statyw Ciemny Szary  
2X30W 5400lm 120D - 840 Zimna Biel |  
IP65 - Symetryczny**



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu   | 243833                              |
| EAN              | 4058075213951                       |
| Kod Producenta   | 4058075213951                       |
| Producent        | Ledvance                            |
| Nazwa producenta | LED WORKLIGHT 2X30W 840 TRIPOD LEDV |
| Gwarancja        | 3 lat                               |
| Żywotność (h)    | 30000                               |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 60W                                |
| Zamienne (W)              | 50                                 |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 5400lm                             |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 90                           |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120                          |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Montaż                 | Podłoga               |
| Zawiera żarówkę        | Tak                   |
| Połączenie oprawy      | Wtyczka z uziemieniem |
| Klosz                  | Szkło                 |
| Light Distribution     | Symetryczny           |
| Stopień ochrony IP     | IP65                  |
| Impact Protection (IK) | IK06 - 1 dźuł         |
| Operating Temperature  | -20 to +45            |
| Kolor Oprawy           | Ciemnoszary           |
| Obudowa                | Aluminium, Stal       |
| Kolor bańki            | Szary                 |
| Seria                  | Worklight             |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 780  |
| Szerokość (mm) | 680  |
| Wysokość (mm)  | 1750 |

## Dlaczego Nowazarowka?

### Sensor Information



5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru

Typ sensora



Wszytko w ramach gwarancji Do 7 lat gwarancji

Bez czujnika



Płać bezpiecznie