



Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
Flex Valkoinen 130W 20800lm 60D -  
840 Zimna Biel | IP66 - Dali  
Ściemnianie - Symetryczny

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 252350                                                    |
| EAN              | 4099854373435                                             |
| Kod Producenta   | 4099854373435                                             |
| Producent        | Ledvance                                                  |
| Nazwa producenta | FLOODLIGHT FLEX DALI RADIAL SYMMETRIC 60 130W 840 R60 WAL |
| Gwarancja        | 5 lat                                                     |
| Żywotność (h)    | 120000                                                    |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 130W                               |
| Zamienne (W)              | 200                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Tak, Dali                          |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 20800lm                            |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 160                          |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60                           |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Natynkowe         |
| Połączenie oprawy      | Zacisk bezśrubowy |
| Light Distribution     | Symetryczny       |
| Stopień ochrony IP     | IP66              |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli    |
| Operating Temperature  | -30 to +50        |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Obudowa                | Aluminium         |
| Kolor bańki            | Biały             |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie               |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 492 |
| Szerokość (mm) | 361 |
| Wysokość (mm)  | 68  |

## Sensor Information

## Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie