



Specyfikacja Noxion LED Tracklight 3-Fazowy Delta Pro 20W 2400lm 36D - 930-940-957 CCT | UGR <19



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 255333                                                                             |
| EAN              | 8719157066853                                                                      |
| Kod Producenta   | 8719157066853                                                                      |
| Producent        | Noxion                                                                             |
| Nazwa producenta | Noxion LED 3-Phase Track Light Delta Pro 20W 3CCT(930~957) 2400lm 36° UGR<19 Black |
| Gwarancja        | 5 lat                                                                              |
| Żywotność (h)    | 60000                                                                              |

## Informacje techniczne

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED                                  |
| Moc (W)                   | 20W                                                       |
| Zamienne (W)              | 200                                                       |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                                                   |
| Ściemnianie               | Nie                                                       |
| Kod Koloru                | 930 Ciepły Biały, 940 Chłodny Biały, 957 Chłodny Biały    |
| Kolor światła             | 5700 Chłodny Biały, 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra)       | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów                    |
| Jasny Kolor               | Biały                                                     |
| Ustawienie Koloru         | CCT                                                       |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2400lm                                                    |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120                     |
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                     |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 36                      |
| Power factor                | >0.95                   |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED szynowe |

## Fixture Information

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Montaż                 | Montaż szynowy |
| Połączenie oprawy      | 3-Fazowy       |
| Operating Temperature  | -20 to +45     |
| Stopień ochrony IP     | IP20           |
| Impact Protection (IK) | IK07 - 2 dźuli |
| Obudowa                | Aluminium      |
| Kolor Oprawy           | Czarny         |
| Seria                  | Pro            |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 190 |
| Szerokość (mm) | 178 |
| Wysokość (mm)  | 136 |

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

