



**Specyfikacja Philips LED Panel  
TrueBlend 17.4W 2800lm - 840 Zimna  
Biel | 120x30cm - UGR < 16 - Dali  
Ściemnianie**



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Numer artykułu   | 251913                            |
| EAN              | 8720169621954                     |
| Kod Producenta   | 8720169621954                     |
| Producent        | Philips                           |
| Nazwa producenta | RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30 |
| Gwarancja        | 5 lat                             |
| Żywotność (h)    | 50000                             |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 36                                 |
| Moc (W)                   | 17.4W                              |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Tak, Dali                          |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2800lm                             |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 161               |
| Stopień ochrony IP          | IP20              |
| Impact Protection (IK)      | IK03 - 0.35 joule |
| Połączenie oprawy           | Zacisk bezśrubowy |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating  | < 16 - Do biur i szkół |
| Klosz                 | PC (Poliwęglan)        |
| Operating Temperature | 0 to +25               |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                    |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Stal                   |
| Kolor bańki           | Biały                  |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x30cm |
| Długość (mm)   | 1200     |
| Szerokość (mm) | 300      |
| Wysokość (mm)  | 75       |

## Dlaczego Nowazarowka?

### Sensor Information

Typ sensora  **5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru  
Bez czujnika

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**