



Specyfikacja Philips Oprawy  
Hermetyczne LED Coreline 75W  
12000lm - 840 Zimna Biel | 150cm -  
Dali Ściemnianie - Zamienne 2x58W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Numer artykułu   | 251238                          |
| EAN              | 8720169754362                   |
| Kod Producenta   | 8720169754362                   |
| Producent        | Philips                         |
| Nazwa producenta | WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500 |
| Gwarancja        | 5 lat                           |
| Żywotność (h)    | 95000                           |
| D-Mark           | Tak                             |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 2x58                               |
| Moc (W)             | 75W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Tak, Dali                          |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 12000lm                 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 160                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Długość                     | 150cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Natynkowe         |
| Połączenie oprawy      | Zacisk bezśrubowy |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)   |
| Stopień ochrony IP     | IP65              |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli    |
| Operating Temperature  | 0 to +25          |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)  |
| Kolor Oprawy           | Szary             |
| Kolor bańki            | Szary             |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie               |
| Seria                  | WT120C            |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1515 |
| Szerokość (mm) | 80   |
| Wysokość (mm)  | 76   |

**Dlaczego Nowazarowka?**

**Sensor Information** 5500 żarówek i opraw **Bezpośrednia** dostępność towaru

Typ sensora  Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać** bezpiecznie

Bez czujnika